

TECHNISCHE INFORMATION

NIKUTEX 880

Kaltreiniger

Anwendungsgebiet: NIKUTEX 880 kann für viele Entfettungs- und Reinigungsarbeiten verwendet werden. Der Einsatz empfiehlt sich insbesondere dort, wo aus Sicherheitsgründen physiologisch bedenkliche Lösemittel nicht eingesetzt werden sollten.

Eigenschaften: NIKUTEX 880 ist ein Kaltentfettungs- und Reinigungsmittel auf Lösemittelbasis und besitzt ein ausgezeichnetes Lösevermögen gegenüber tierischen Ölen, Fetten und Wachsen. NIKUTEX 880 löst ausgehärtete Anstrichstoffe nicht und kann daher auch zur Reinigung lackierter Teile empfohlen werden. Gegenüber Metallen verhält sich NIKUTEX 880 neutral.

Anwendungsweise: Das Produkt kann im Abwasch-, Tauch-, Spritz- und Flutverfahren verarbeitet werden.

Technische Daten:

Dichte (20 °C):	ca. 0,739 g/cm ³ ± 0,020
Flammpunkt:	ca. - 2 °C
Verdunstungszahl:	ca. 7 (Ether=1)
Brechungsindex:	1,410 ± 0,010
Siedebereich:	82 - 138 °C
VOC – Gehalt (20 °C):	100 Gew. % gem. RL 1999/13/EG

Haltbarkeit: 720 Tage bei Lagerung von -10 bis +30 °C

Ergänzende Unterlagen: EU-Sicherheitsdatenblatt

@Stand 170317/Hartz

Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen